湿式ダイヤモンドビット

日特式1本物ビット・日特式刃先

日特式1本物・刃先ビット

特　長

- ●エンジン式コアボーリングマシン専用
- ●アスファルト・コンクリート舗装でのテストピース採取、及びガードレールの穴開けに最適
- ●有効長　1本物タイプ320mm、3点式タイプ350mm
- ●機械取付ネジ規格　日特式
- ●3点式接合部ネジ規格　シブヤネジ
  従来の3点式用チューブをご使用頂けます。
  アダプターは日特式アダプター
- ●A3D:アスファルト専用　E3C:コンクリート専用

日特式1本物コアビット

サイズ						ボンド	
呼び径（吋）	有効（mm）	刃厚（mm）	刃高（mm）	外径（mm）	内径（mm）	A3D アスファルト専用	E3C-8 コンクリート専用
4	150	5.0	7	110.0	100.0	○	
	320	5.0	7	110.0	100.0	○	○
5	320	5.0	7	128.0	118.0	△	○
	400	5.0	7	128.0	118.0		○
	450	5.0	7	128.0	118.0		○
6	320	5.0	7	160.0	150.0	○	○

○印は標準在庫品、その他は受注生産となります。

日特式刃先ビット

サイズ						ボンド		アダプター
呼び径（吋）	有効（mm）	刃厚（mm）	刃高（mm）	外径（mm）	内径（mm）	A3D アスファルト専用	E3C-8 コンクリート専用	
4	70	5.0	7	110.0	100.0	○	○	○
5	70	5.0	7	128.0	118.0		○	○
6	70	5.0	7	160.0	150.0	○	○	○

○印は標準在庫品、その他は受注生産となります。

※ご使用の際には取扱説明書を必ずお読みになってからご使用下さい。

本カタログの内容は予告無く、変更する場合があります。2011.7.1

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤツール
〒515-0834　三重県松阪市岡山町32番地
TEL:0598-63-1231 FAX:0598-63-0551
http;//www.takekawa-ind.com